

Особенности

- ✓ высочайшая укрывистость с первого слоя – минимальный расход: 1 л до 15 м²
- ✓ усилена целевыми компонентами: содержит гидрофобный воск
- ✓ нейтральный запах – комфорт при нанесении
- ✓ износостойкая – 1-й класс износостойкости
- ✓ легко наносится – не брызгает, не течет
- ✓ грязеотталкивающая
- ✓ легко мыть
- ✓ матовая

Общие сведения

Аквастиль Эксперт «Full Comfort» для гостиных, коридоров, прихожих - матовая ультрастойкая интерьерная краска для стен и потолков в помещениях с высокой проходимостью. Благодаря содержанию в составе краски специального целевого компонента - гидрофобного воска, покрытие приобретает грязе- и водоотталкивающий эффект - «эффект лотоса», за счет чего окрашенные поверхности надежно защищены от образования пятен и намокания.

Особые свойства покрытия

Высочайшая укрывистость и минимальный расход – специально разработанная технология, используемая при производстве интерьерных красок **Аквастиль Эксперт** заключается в применении на производстве мелкозернистых компонентов и тончайшего помола наполнителей, за счет чего краска наносится более тонким плотным слоем, тем самым сохраняя укрывистость при сокращении расхода и одного литра достаточно для окраски в 1 слой до 15 м² площади;

Высочайшая износостойкость – покрытия серии **Аквастиль Эксперт** имеют 1-й коэффициент истираемости и отличаются особой устойчивостью к различным механическим воздействиям: царапинам, ударам, частому и обильному мытью с использованием дезинфицирующих средств;

Гидрофобный воск – придает поверхности водоотталкивающие и грязеотталкивающие свойства, тем самым после окончательного набора прочности покрытие защищено от пятен, а загрязнения если они появились легко убираются без визуального повреждения финишной пленки;

Оптимальная скорость высыхания – позволяет провести работы быстро и ввести помещение в эксплуатацию в кратчайшие сроки. При нормальной влажности и температуре 20,0±0,5°С второй слой уже можно наносить **через 1 час;**

Минимальный, нейтральный запах – водоразбавляемый состав подразумевает отсутствие дискомфорта при нанесении состава, а это особенно важно при выполнении работ в жилых помещениях и других местах где постоянно находятся люди и нет возможности освободить помещение на длительное время.

Высокоукрывистая влагостойкая интерьерная краска Аквастиль Эксперт «Full Comfort» рекомендована к применению в системе совместно с:

- укрепляющим грунтом **Аквастиль Эксперт «Грунт-закрепитель».**

Рекомендовано:

Применяется для защиты и декоративной окраски стен и потолков в помещениях промышленного и гражданского назначения с повышенной проходимостью, в том числе:

- ✓ жилые помещения (прихожие, гостиные, коридоры, проходные);
- ✓ административные помещения;
- ✓ образовательные учреждения.

Ограничения:

Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +5°С;

Технические данные

Основа	Дисперсия акриловых смол, упрочняющие наполнители, гидрофобный воск, вода.	Температура применения, от	+5°С
Внешний вид покрытия	однородная гладкая пленка	Относит. влажность основания, не более:	15%
Степень блеска	матовая	Относит. влажность воздуха при нанесении, не более:	80%
Теоретический расход в 1 слой	1л: 13-15 кв/м ² *	Очиститель/разбавитель	вода
<small>*реальный расход зависит от состояния окрашиваемой поверхности.</small>		Фасовка	10 л, 5 л, 2,5 л
Время высыхания при t (20,0±0,5) °С		Срок хранения в закрытой таре	9 месяцев
До прикосновения («до отлипа»)	40 минут	Хранить при t°С	min/max +5/+50
До повторного нанесения	1 час*	Цвет покрытия:	
Набор прочности (можно мыть)	14 суток	Базовые цвета: база А	
<small>Высокая влажность и низкая температура увеличат время высыхания до повторного нанесения!</small>		Колеровка в другие цвета: RAL Classic, NCS Index, Symphony на заказ от 2,5 кг в день обращения.	
Вязкость по Брукфильду, мПа*с, не менее:	6000	Подробности по цветам и стоимости уточняйте у менеджеров.	
Водородный показатель, pH	9±1		

Подготовка поверхности

Не окрашенные поверхности

1. Очистить поверхность от посторонних включений, зашпатлевать.
2. Отшлифовать поверхность абразивным инструментом, удалить пыль от шлифовки.
3. Загрунтовать специальным грунтовым составом: Аквастиль Эксперт «Грунт-закрепитель»
4. Можно красить.

Ранее окрашенные поверхности

1. Удалить плохо держащиеся участки старого лакокрасочного покрытия скребком, глянцевые покрытия заматировать. Зашпатлевать.
2. Отшлифовать поверхность абразивным инструментом, удалить пыль от шлифовки.
3. Оценить совместимость со старым покрытием при помощи тестового выкраса на небольшом участке.
4. Загрунтовать специальным грунтовым составом: Аквастиль Эксперт «Грунт-закрепитель»
5. Можно красить.

Нанесение покрытия

Материал полностью готов к применению.

Перед нанесением, состав необходимо тщательно перемешать низкооборотистой дрелью с лопастной мешалкой в течение 3-5 минут, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары.

Наносить кистью, валиком или воздушным распылением в **2 слоя**:

- ✓ При нанесении **кистью или валиком** эмаль наносить без разбавления. Выдержать интервал межслойной сушки **1 час** при температуре $(20\pm 2)^\circ\text{C}$.
- ✓ При нанесении **воздушным распылением**, необходимо использовать аппарат, выдающий давление **1,8-2 бар** с диаметром сопла **1,7–2,0 мм**. Нанесение произвести в 2 слоя с межслойной сушкой **1 час** при температуре $(20\pm 2)^\circ\text{C}$.

Безопасность

Работы по нанесению проводить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении.

При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками.

Избегать продолжительного контакта материала с кожей.

При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Не нагревать. Беречь от огня.