

Особенности

- ✓ высочайшая укрывистость с первого слоя – **минимальный расход: 1 л до 15 м²**
- ✓ усилена целевыми компонентами: **защита от плесени и грибка и гидрофобный воск**
- ✓ нейтральный запах – комфорт при нанесении
- ✓ износостойкая – 1-й класс износостойкости
- ✓ легко наносится – не брызгает, не течет
- ✓ водоотталкивающая
- ✓ легко мыть
- ✓ матовая

Общие сведения

Аквастиль Эксперт «Ultra Protect» для кухни, ванной, душевой – матовая высокоукрывистая ультрастойкая интерьерная краска для стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью. Разработана с использованием специальных компонентов, предотвращающих развитие плесени и грибка на поверхности в процессе эксплуатации покрытия, а также содержит гидрофобный воск, придающий водоотталкивающие и грязеотталкивающие свойства покрытию.

Особые свойства покрытия

Высочайшая укрывистость и минимальный расход – специально разработанная технология, используемая при производстве интерьерных красок **Аквастиль Эксперт** заключается в применении на производстве мелкозернистых компонентов и тончайшего помола наполнителей, за счет чего краска наносится более тонким плотным слоем, тем самым сохраняя укрывистость при сокращении расхода и **одного литра достаточно для окраски в 1 слой до 15 м² площади;**

Высочайшая износостойкость – покрытия серии **Аквастиль Эксперт** имеют 1-й коэффициент истираемости и отличаются особой устойчивостью к различным механическим воздействиям: царапинам, ударам, частому и обильному мытью с использованием дезинфицирующих средств;

Защита от появления плесени и грибка – специально подобранные анкомпоненты, предотвращающие развитие плесени и грибка на поверхности, наделяют этот состав особым значением при покраске стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью (кухни, ванны, душевые комнаты, санузлы, прачечные);

Гидрофобный воск – придает поверхности водоотталкивающие и грязеотталкивающие свойства, тем самым после окончательного набора прочности покрытие защищено от пятен, а загрязнения если они появились легко убираются без визуального повреждения финишной пленки;

Оптимальная скорость высыхания – краска легко наносится кистью, валиком, воздушным распылением без разбрызгивания и потеков, отлично разравнивается, не «полосит». Позволяет провести работы быстро и ввести помещение в эксплуатацию в кратчайшие сроки. При нормальной влажности и температуре 20,0±0,5°C второй слой уже можно наносить **через 1 час**.

Высокоукрывистая влагостойкая интерьерная краска Аквастиль Эксперт «Ultra Protect» рекомендована к применению в системе совместно с:

- укрепляющим грунтом **Аквастиль Эксперт «Грунт-закрепитель»**.

Рекомендовано:

Применяется для защиты и декоративной окраски стен и потолков в помещениях с повышенной влажностью в том числе:

- ✓ жилые помещения (кухня, ванная, душевая комната, санузел);
- ✓ административные помещения;
- ✓ образовательные учреждения.

Ограничения:

Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +5°C;

Технические данные

Основа	Дисперсия акриловых смол, антиплесневые компоненты, гидрофобный воск, вода.
Внешний вид покрытия	однородная гладкая пленка
Степень блеска	матовая
Теоретический расход в 1 слой	1л: 13-15 кв/м ² *
<i>*реальный расход зависит от состояния окрашиваемой поверхности.</i>	
Время высыхания при t (20,0±0,5) °C	
До прикосновения («до отлипа»)	40 минут
До повторного нанесения	1 час*
Набор прочности (можно мыть)	14 суток
<i>Высокая влажность и низкая температура увеличат время высыхания до повторного нанесения!</i>	
Вязкость по Брукфильду, мПа*с, не менее:	6000
Водородный показатель, pH	9±1

Температура применения, от	+5°C
Относит. влажность основания, не более:	15%
Относит. влажность воздуха при нанесении, не более:	80%
Очиститель/разбавитель	вода
Фасовка	10 л, 2,5 л, 1 л
Срок хранения в закрытой таре	9 месяцев
Хранить при t°C	min/max +5/+50
Цвет покрытия:	
Базовые цвета: база А	
Колеровка в другие цвета: RAL Classic, NCS Index, Symphony на заказ от 1 л в день обращения.	
Подробности по цветам и стоимости уточняйте у менеджеров.	

Подготовка поверхности

Не окрашенные поверхности

1. Очистить поверхность от посторонних включений, зашпатлевать.
2. Отшлифовать поверхность абразивным инструментом, удалить пыль от шлифовки.
3. Загрунтовать специальным грунтовым составом: Аквастиль Эксперт «Грунт-закрепитель»
4. Можно красить.

Ранее окрашенные поверхности

1. Удалить плохо держащиеся участки старого лакокрасочного покрытия скребком, глянцевые покрытия заматировать. Зашпатлевать.
2. Отшлифовать поверхность абразивным инструментом, удалить пыль от шлифовки.
3. Оценить совместимость со старым покрытием при помощи тестового выкраса на небольшом участке.
4. Загрунтовать специальным грунтовым составом: Аквастиль Эксперт «Грунт-закрепитель»
5. Можно красить.

Нанесение покрытия

Материал полностью готов к применению.

Перед нанесением, состав необходимо тщательно перемешать низкооборотистой дрелью с лопастной мешалкой в течение 3-5 минут, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары.

Наносить кистью, валиком или воздушным распылением в **2 слоя**:

- ✓ При нанесении **кистью или валиком** эмаль наносить без разбавления. Выдержать интервал межслойной сушки **1 час** при температуре $(20\pm 2)^\circ\text{C}$.
- ✓ При нанесении **воздушным распылением**, необходимо использовать аппарат, выдающий давление **1.8-2 бар** с диаметром сопла **1.7-2.0 мм**. Нанесение произвести в 2 слоя с межслойной сушкой **1 час** при температуре $(20\pm 2)^\circ\text{C}$.

Безопасность

Работы по нанесению проводить на открытом воздухе или в проветриваемом помещении.

При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками.

Избегать продолжительного контакта материала с кожей.

При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Не нагревать. Беречь от огня.