

Особенности

Общие сведения

- ✓ **формула «2 в 1» – экономит время и облегчает проведение работ:**
 - подготовительный грунт
 - декоративное покрытие
- ✓ **отлично разравнивается – образует гладкую поверхность**
- ✓ **интегрированная защита от пятен – легко мыть**
- ✓ **прочная – устойчива к царапинам и сколам**
- ✓ **надолго сохраняет первоначальный цвет**
- ✓ **легко наносится – не образует подтеков**
- ✓ **на водной основе – не имеет запаха**
- ✓ **матовая**

Биодрев PROFI «INTERIOR 2 в 1» - износостойкая декоративная гладкая, матовая краска для мебели, окон и дверей.
После высыхания образует прочное, эластичное, грязеотталкивающее, устойчивое к мытью покрытие.
Предназначена для защитно-декоративной отделки изделий из дерева внутри помещений: мебели, окон, дверей и других элементов интерьера. Покрытие надолго сохраняет цвет и подходит для окрашивания новых и ранее окрашенных деревянных поверхностей, ЛДСП, ДСП, МДФ.

Особые свойства покрытия

Краска для деревянной мебели, окон и дверей Биодрев PROFI «INTERIOR 2 в 1» применяется как самостоятельное покрытие, в одном составе реализованы сразу все необходимые шаги для принужденного достижения максимально эффективного результата по защите и декорированию деревянных поверхностей:

Формула «2 в 1» – состав изготовлен с использованием рецептуры исключая дополнительное применение грунтовки перед финишным окрашиванием, краска прекрасно ложится как на новые, так и на ранее окрашенные подготовленные поверхности;

Декоративное покрытие – гладкая, матовая фактура пленки создает неповторимое сочетание стиля и практичности, состав поможет значительно преобразить деревянные поверхности в различные стилевые направления, надолго сохраняет первоначальный цвет, а на матовом покрытии практически не видны следы пальцев;

Прочная и эластичная – Биодрев PROFI «INTERIOR 2 в 1» обладает повышенной сопротивляемостью к механическим и истирающим нагрузкам, за счет чего после набора прочности покрытие устойчиво к появлению царапин и сколов, в том числе выдерживает интенсивную влажную уборку с мягкими моющими средствами;

Комфортное и легкое применение – краска легко наносится, отлично разравнивается и равномерно укрывает поверхность. Изготовлена на водной основе, в связи с чем практически не пахнет, что делает работы по нанесению краски приятным и комфортным процессом, доставляющим удовольствие.

Рекомендовано:

Ограничения:

Применяется для декоративной защиты деревянных изделий в интерьере, в том числе новых и ранее окрашенных поверхностей, ЛДСП, ДСП, МДФ:

- ✓ домашняя мебель (столы, стулья, тумбы, шкафы);
- ✓ деревянные ограждения, балясины, перила;
- ✓ предметы быта, интерьера;
- ✓ двери, оконные блоки, ставни, навесы.

Не наносить при температуре воздуха и поверхности ниже +5°C;

Допускается разбавление водой, но не более 5%

Технические данные

Основа	Акриловая дисперсия, функциональные добавки, упрочняющие компоненты, вода.
Внешний вид покрытия	однородная гладкая пленка
Степень блеска	матовая
Теоретический расход в 1 слой	1кг: 8-10 кв/м ² *
<i>*реальный расход зависит от состояния окрашиваемой поверхности.</i>	
Время высыхания при t (20,0±0,5) °C	
До прикосновения («до отлипа»)	30 минут
До повторного нанесения	1 час*
Окончательное высыхание	3 часа*
Готовность к мытью	7 суток*
<i>Высокая влажность и низкая температура увеличат время высыхания.</i>	
Вязкость по Брукфильду (шп. R6)	20000 мПа*сек

Температура применения, от	+5°C
Относит. влажность основания, не более	20%
Относительная влажность воздуха, менее	80%
Вес	3 л, 1 л
Хранить при t°C	min/max +5/+30
Срок хранения в закрытой таре	12 месяцев

Цвет покрытия:

Базовые цвета: База «А» под колеровку

Колеровка в другие цвета: на заказ от 1 л в день обращения.

Подробности по цветам и стоимости уточняйте у менеджеров.

Подготовка поверхности

Не окрашенные поверхности

1. Очистить поверхность (при наличии) от загрязнений, гнилостных повреждений, посторонних включений. Зашкурить или отшлифовать шлифовальной машиной.
2. Удалить пыль от шлифовки.
3. Можно красить.

Ранее окрашенные поверхности

1. Ранее окрашенные поверхности предварительно тщательно очистить от отслаивающегося старого покрытия, загрязнений, инородных включений. Глянцевые поверхности необходимо отшлифовать, зашкурить.
2. Пыль от шлифовки удалить.
3. Можно красить.

Нанесение и эксплуатация покрытия

Материал полностью готов к применению.

Перед нанесением, состав необходимо тщательно перемешать низкооборотистой дрелью с лопастной мешалкой в течение 3-5 минут, избегая замешивания воздуха и непромесов у дна и стенок тары.

Покрытие не требует предварительного грунтования поверхности:

при нанесении первый слой работает, как грунтовочный слой, обеспечивая повышенное сцепление финишного слоя с поверхностью.

Наносить синтетической кистью, валиком или воздушным распылением в **2-3 слоя**:

- ✓ При нанесении **кистью или валиком** краску наносить без разбавления. Выдержать интервал межслойной сушки **1 час** при температуре $(20\pm 2)^\circ\text{C}$;
- ✓ При нанесении **воздушным распылением**, необходимо использовать аппарат, выдающий давление **1,8-2 бар** с диаметром сопла **1,7-2,0 мм**. Нанесение произвести в 2 слоя с межслойной сушкой **1 час** при температуре $(20\pm 2)^\circ\text{C}$. В случае необходимости состав довести до рабочей вязкости водой, но не более 10% от объема материала.

Максимальную прочность покрытие достигает через 7 дней после окрашивания. В это время необходимо избегать активной эксплуатации окрашенного изделия. После набора прочности покрытие выдерживает интенсивную влажную уборку с мягкими моющими средствами (растворы мыла, шампуня, гелей).

Безопасность

Работы по нанесению проводить в проветриваемом помещении.

При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками.

Избегать продолжительного контакта материала с кожей.

При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Не нагревать. Беречь от огня.